

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI:

- > Doskonale redukuje hałas i drgania
- > Miękki i elastyczny podkład
- > Odporność na degradację biologiczną

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

- > Do ogólnych zastosowań budowlanych
- > Do izolacji akustycznej podczas montażu ścian działowych
- > Do uszczelniania miejsc między elementami konstrukcyjnymi

BUDOWA:

Podkład - Spienione PE
Klej - Akrylowy

KOLOR:

■ Antracyt

STANDARDOWE ROZMIARY:

Szerokość: 30mm, 50mm, 75mm, 95mm
Długość: 30m

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą BDT w celu zamówienia niestandardowego rozmiaru.



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

	WARTOŚCI	JEDNOSTKI	TOLERANCJE
Grubość	3	mm	± 0,35
Gęstość nośnika	25	kg/m ³	± 3
Wydłużenie względne przy zerwaniu	110	%	± 30
Zakres temperaturowy	do +100	° C	-
	do +212	F	-

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

Przechowywanie - produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu (w temperaturze od 5°C do 30°C i poniżej 70% wilgotności) z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinien być zużyty w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).

Uwagi producenta: Powierzchnia, na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń. Przyklejanie taśmy poprzedź testami.