

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY:

- > Czyste usuwanie
- > Do zastosowania wewnątrz

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

- > Ochrona powierzchni podczas prac malarskich i budowlanych
- > Lakierowane powierzchnie drewniane
- > Szkło, plastik, metal

BUDOWA TAŚMY:

Podkład: Papier krepowany
Klej: Nie rozpuszczalny, specjalnie modyfikowany kauczuk syntetyczny

KOLOR

 Niebieski

STANDARDOWE ROZMIARY:

Szerokość: 25mm, 30mm, 38mm, 48mm
Długość: 50m, 55m

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą w celu zamówienia niestandardowego rozmiaru.



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	WARTOŚCI	JEDNOSTKI	TOLERANCJE
Grubość	105	µm	(+/- 10%)
Adhezja do stali 180°	≥ 5	N/2,5cm	-
Wytrzymałość na rozciąganie	3,3	kg/cm	(+/- 2%)
Zakres temperaturowy	od -10 do +60	°C	-
	od 14 do 140	F	-

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

Przechowywanie - produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu (nie więcej niż 21°C i 50% wilgotności) z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinny być zużyty w ciągu 12 miesięcy od daty wytyki (transportu).

Uwagi producenta: Powierzchnia, na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń. Przyklejanie taśmy poprzedź testami.

Czyste usuwanie (tzn. nie zostawiające kleju) może się różnić w zależności od typów powierzchni, warunków atmosferycznych (temperatura, nasłonecznienie, wilgotność).