

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY:

- > Łatwe przerywanie poprzek i wzdłuż taśmy
- > Nie zostawia kleju
- > Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- > Duża przyczepność do powierzchni z tworzyw sztucznych (plastik)
- > Szersza taśma dla łatwiejszej aplikacji
- > Perfekcyjna linia odcięcia koloru

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

- > Malowanie wewnątrz i na zewnątrz
- > Ochronna
- > Do mocowania, wieszania i łączenia folii ochronnych

BUDOWA TAŚMY:

Podkład: Specjalna mieszanka tworzywa sztucznego

Klej: Nie rozpuszczalnikowy, specjalnie modyfikowany kauczuk syntetyczny

KOLOR

Biały

STANDARDOWE ROZMIARY:

Szerokość: 60mm

Długość: 25m

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą BDT w celu zamówienia niestandardowego rozmiaru.



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	WARTOŚCI	JEDNOSTKI	TOLERANCJE
Grubość	150	µm	(+/- 10%)
Adhezja do stali 180°	≥ 9	N/2,5cm	-
Wytrzymałość na rozciąganie	40	N/in	(+/- 10%)
Zakres temperaturowy	od -5 do +60	° C	-
	od 23 do 140	F	-

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

Przechowywanie - produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu (nie więcej niż 21°C i 50% wilgotności) z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinni być zużyty w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).

Uwagi producenta: Powierzchnia, na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia ściany powinna być zagruntowana przed aplikacją, a taśmę należy oderwać zaraz po podeschnięciu farby. Przyklejanie taśmy poprzedź testami.

Czyste usuwanie (tzn. nie zostawiające kleju) może się różnić w zależności od typów powierzchni, warunków atmosferycznych (temperatura, nasłonecznienie, wilgotność) oraz zastosowanej farby (najczęściej taśmę przykleja się na powierzchnię pomalowaną lub zagruntowaną).