

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI:

- > Folia polietylenowa
- > 5 typów do wyboru

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

- > Ochrona przed farbą, wodą, pyłem i kurzem
- > Ochrona przedmiotów
- > Ochrona przy pracach remontowych
- > Ogólnego zastosowania

BUDOWA:

Podkład: Polietylen niskiej gęstości

KOLOR

Naturalny






STANDARDOWE ROZMIARY:

Szerokość: 4m
Wysokość: 5m

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą BDT w celu zamówienia niestandardowego rozmiaru.



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

		WAGA NETTO	JEDNOSTKI	TOLERANCJE
 Folia Standard	CF_04895	0,06	kg	-
 Folia Standard Plus	CF_04918	0,25 - 0,27	kg	-
 Folia Gruba	CF_04932	0,38	kg	-
 Folia Gruba Plus	CF_27931	0,65	kg	-
 Folia Extra Gruba	CF_04956	0,85 - 0,89	kg	-

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

Przechowywanie - produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu (nie więcej niż 21°C i 50% wilgotności) z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinien być zużyty w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).